

Taśma montażowa perforowana

- Odporność temperaturowa do +80°C
- Długość: 10 m
- Rozstaw otworów:
PMLV12: 9 mm, PMLV17: 12 mm,
PMLV25: 14 mm, PMLKU14: 12 mm,
PMLKU19 i PMLKU27: 15 mm



nr art.	nr id.	typ	szerokość	obciążenie niszczące	średnica otworu	szt./opak.
---------	--------	-----	-----------	----------------------	-----------------	------------

Grubość: 0,75 mm, taśma ocynkowana

05101901	052311	PMLV12	12 mm	1700 N	5,1 mm	1
05101902	052312	PMLV17	17 mm	2900 N	6,5 mm	1
05104574	055023	PMLV25	25 mm	5600 N	8,5 mm	1

Grubość: 3,0 mm, powłoka z tworzywa sztucznego, bezhalogenowa

05101903	052313	PMLKU14	14 mm	1900 N	5,2 mm	1
05101904	052314	PMLKU19	19 mm	3500 N	6,5 mm	1
05104575	055024	PMLKU27	27 mm	4500 N	8,5 mm	1

Taśma montażowa tekstylna



nr art.	nr id.	typ	długość	kolor	szt./opak.
---------	--------	-----	---------	-------	------------

Taśma biała

05104576	055025	PGMB15W10	10 m	biały	1
05104577	055026	PGMB15W15	15 m	biały	1
05102028	052429	PGMB15W	25 m	biały	1

Taśma czarna

05104578	055027	PGMB15S10	10 m	czarny	1
05104579	055028	PGMB15S15	15 m	czarny	1
05102029	052430	PGMB15S	25 m	czarny	1

Taśmy białe

PGMB15W10, PGMB15W15, PGMB15W:

- Materiał: polipropylen, 36-włóknowy, grubość ok. 1 mm, szerokość 15 mm
- Wytrzymałość na rozierwanie: 100 kg
- Temperatura pracy: 0°C ÷ +140°C

Taśmy czarne

PGMB15S10, PGMB15S15, PGMB15S:

- Materiał: polipropylen, 28-włóknowy, grubość ok. 1,3 mm, szerokość 15 mm
- Wytrzymałość na rozierwanie: 160 kg
- Temperatura pracy: 0°C ÷ +140°C
- Odporność na promieniowanie UV

Pojemnik na tekstylne taśmy montażowe



nr art.	nr id.	typ	szt./opak.
---------	--------	-----	------------

05105268	055841	PABGB 15	1
----------	--------	----------	---

- Pusty pojemnik na tekstylne taśmy montażowe o długości do 15 m

- Materiał: polipropylen
- Wymiary: 169x175x20 mm