



Końcówka kablowa wtykowa nieizolowana



nr art.	nr id.	typ	przekrój	długość	szt./opak.
05104167	054641	PSTKU 0,5-1,0	0,5-1,0 mm ²	17 mm	50
05104168	054642	PSTKU 1,5-2,5	1,5-2,5 mm ²	17 mm	100
05104169	054643	PSTKU 4,0-6,0	4,0-6,0 mm ²	20 mm	50
05104170	054644	PSTKU 10	10-10 mm ²	22 mm	100
05104171	054645	PSTKU 16	16-16 mm ²	26,5 mm	100
05104172	054646	PSTKU 25	25 mm ²	34 mm	100
05104173	054647	PSTKU 35	35 mm ²	40,5 mm	50
05104174	054648	PSTKU 50	50 mm ²	45 mm	50
05104175	054649	PSTKU 70	70 mm ²	55 mm	50
05104176	054650	PSTKU 95	95 mm ²	55 mm	25

- Rodzaj końcówki: tuleja wtykowa
- Kształt tulei zaciskowej wg normy DIN 46230
- Przeznaczona do przewodów VDE 0295 klasa 2 (przewody wielożyłowe), klasa 5 (przewody elastyczne) i klasa 6 (przewody bardzo elastyczne)
- Materiał: Cu-ETP wg DIN EN13599, lutowane, ocynkowane galwanicznie
- Odporność temperaturowa do +125°C
- Dedykowane narzędzie: praska PPZKS 6-300
- Minimalna ilość zamówienia: 1 sztuka

Złączka kablowa

- Przeznaczona do przewodów wielożyłowych zgodnie z normą VDE 0295 klasa 2 (przewody wielożyłowe)
- Materiał: Cu-ETP wg EN13600, ocynkowane galwanicznie
- Odporność temperaturowa do +125°C
- Złączki PSV 6-300 posiadają oznaczenie kodowe – numer referencyjny, który jednoznacznie identyfikuje rozmiar końcówki
- Narzędzia przeznaczone dla złączek PSV: PCNIK, PPZRS 6-50, PPZRS 10-120, PPZKS 6-300
- Minimalna ilość zamówienia: 1 sztuka
- Rodzaj połączenia: złącze stykowe



nr art.	nr id.	typ	przekrój	długość	szt./opak.
05103816	054309	PSV 1,5	1,5 mm ²	14,5 mm	100
05103817	054310	PSV 2,5	2,5 mm ²	25 mm	100
05103818	054311	PSV 4,0	4,0 mm ²	25 mm	100
05103819	054312	PSV 6,0	6,0 mm ²	25 mm	100
05103820	054313	PSV 10,0	10,0 mm ²	30 mm	100
05103821	054314	PSV 16,0	16,0 mm ²	30 mm	100
05103822	054315	PSV 25,0	25,0 mm ²	38,5 mm	100
05103823	054316	PSV 35,0	35,0 mm ²	42,5 mm	100
05103824	054317	PSV 50,0	50,0 mm ²	48 mm	100
05103825	054318	PSV 70,0	70,0 mm ²	52,5 mm	100
05103826	054319	PSV 95,0	95,0 mm ²	58,5 mm	50
05103827	054320	PSV 120,0	120,0 mm ²	62,5 mm	50
05103828	054321	PSV 150,0	150,0 mm ²	68,5 mm	25
05103829	054322	PSV 185,0	185,0 mm ²	72,5 mm	25
05103830	054323	PSV 240,0	240,0 mm ²	88 mm	60
05103831	054324	PSV 300,0	300,0 mm ²	100 mm	30