

## Złączka oświetleniowa podwójna



- | nr art.  | nr id. | typ     | szt./opak. |
|----------|--------|---------|------------|
| 05102931 | 053358 | PLK 225 | 100        |
- Przeznaczenie: do szybkiego łączenia przewodów sztywnych i elastycznych
  - Temperatura pracy: -30°C ÷ +110°C
  - Materiał: samogasnący wg normy UL 94V-2
  - Dopuszczalna średnica przewodów od strony oświetleniowej: 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>
  - Dopuszczalna średnica przewodów od strony instalacyjnej: 0,75-2,5 mm<sup>2</sup>
  - Wyposażona w szczelinę rewizyjną
  - Odpowiednia do przewodów sztywnych i elastycznych
  - Liczba zacisków wyjściowych: 2
  - Napięcie znamionowe: 450 V
  - Prąd znamionowy: 24 A
  - Kolor: szary

## Listwa zaciskowa 10- i 12-biegunowa (z pojedynczymi zaciskami)



- | nr art.  | nr id. | typ     | kolor | wykonanie              | szt./opak. |
|----------|--------|---------|-------|------------------------|------------|
| 05102970 | 053108 | PVKL    | biały | podejście dwustronne   | 10         |
| 05102971 | 053109 | PVKL EG | biały | podejście jednostronne | 10         |
- Wykonanie: pojedynczy zacisk na biegun, zgodnie z normą DIN EN 60998
  - Listwy zaciskowe 12-biegunowe: PVKL, PVKL EG, PVKL BL, PVKL BR, PVKL GN, PVKL S
  - Listwy zaciskowe 10-biegunowe: PVKL EGT, PVKL EGS
  - Materiał elementu izolacyjnego: PVKL, PVKL EG – poliamid  
PVKL BL, PVKL BR, PVKL GN, PVKL S, PVKL EGS – polipropylen  
PVKL EGT – poliwęglan
  - Materiał śrub zaciskowych: PVKL, PVKL EG – mosiądz polerowany  
PVKL BL, PVKL BR, PVKL GN, PVKL S, PVKL EGT, PVKL EGS – stal
  - Maksymalna temperatura otoczenia +85°C
  - Bezhalogenowa
  - Napięcie znamionowe: 450 V
  - Prąd znamionowy: 32 A
  - Poszczególne bieguny dają się łatwo odłączyć
  - Przekrój poprzeczny: 1,5-4,0 mm<sup>2</sup>

## Listwa zaciskowa 12-biegunowa (z podwójnymi zaciskami)



nr art.	nr id.	typ	kolor	prąd znamionowy	przekrój	szt./opak.
Białe						
05103959	054433	PAKL 140W	biały	32A	2,5-4 mm <sup>2</sup>	10
05103960	054434	PAKL 160W	biały	41A	4-6 mm <sup>2</sup>	10
05103961	054435	PAKL 1100W	biały	57A	6-10 mm <sup>2</sup>	10
05103962	054436	PAKL 1160W	biały	76A	10-16 mm <sup>2</sup>	1
Czarne						
05103963	054437	PAKL 140S	czarny	32A	2,5-4 mm <sup>2</sup>	10
05103964	054438	PAKL 160S	czarny	41A	4-6 mm <sup>2</sup>	10
05103965	054439	PAKL 1100S	czarny	57A	6-10 mm <sup>2</sup>	10
05103966	054440	PAKL 1160S	czarny	76A	10-16 mm <sup>2</sup>	1

- Wykonanie: dwa zaciski na biegun, zgodnie z normą DIN EN 60998-1 i DIN EN 60998-2-1
- Listwy zaciskowe 12-biegunowe
- Materiał elementu izolacyjnego: polipropylen
- Materiał śrub zaciskowych: stal
- Maksymalna temperatura otoczenia +110°C
- Bezhalogenowa
- Napięcie znamionowe: 450 V
- Prąd znamionowy: patrz tabela
- Poszczególne bieguny dają się łatwo odłączyć
- Kolor: biały lub czarny

