

Wkładka bezpiecznikowa NH 1



nr art.	nr id.	typ	prąd znamionowy	straty mocy	szt./opak.
05100695	051027	PSI NH1 TR 35A	35A	3,0W	1
05103590	054116	PSI NH1 TR 40A	40A	3,7W	1
05100696	051028	PSI NH1 TR 50A	50A	4,1W	1
05100697	051029	PSI NH1 TR 63A	63A	6,6W	1
05100698	051030	PSI NH1 TR 80A	80A	8,0W	1
05100699	051031	PSI NH1 TR 100A	100A	9,4W	1
05100700	051032	PSI NH1 TR 125A	125A	11,8W	1
05100701	051033	PSI NH1 TR 160A	160A	14,6W	1
05100702	051034	PSI NH1 TR 200A	200A	18,0W	1
05103591	054117	PSI NH1 TR 224A	224A	19,0W	1
05100703	051035	PSI NH1 TR 250A	250A	20,0W	1

- Bezpieczniki nożowe niskiego napięcia z uchwytem nieizolowanymi
- Wykonane zgodnie z DIN VDE 0636 cz. 201, DIN 43620 oraz DIN EN/IEC 60269-1 oraz DIN EN/IEC 60269-2
- Napięcie znamionowe: 500 V AC
- Wskaźnik zadziałania
- Wskaźnik selektywności: 1,6
- Charakterystyka gL-gG (pełna ochrona przewodów i kabli oraz wyposażenia elektrycznego)
- Napięcie znamionowe: 500 V
- Zdolność wyłączenia: 120 kA
- Częstotliwość znamionowa: 45-62 Hz
- Izolacja wykonana ze steatytu/kordierytu
- Duża powierzchnia kontaktowa noża z uchwytem podstawy
- Antymagnetyczna płytką wykonana ze stopu aluminium
- Topik z miedzi
- Rozmiar: NH1

Wkładka bezpiecznikowa NH 2



nr art.	nr id.	typ	prąd znamionowy	straty mocy	szt./opak.
05103592	054118	PSI NH2 TR 35A	35A	-	1
05103593	054119	PSI NH2 TR 40A	40A	-	1
05103594	054120	PSI NH2 TR 50A	50A	4,1W	1
05103595	054121	PSI NH2 TR 63A	63A	6,8W	1
05103596	054122	PSI NH2 TR 80A	80A	8,3W	1
05100704	051036	PSI NH2 TR 100A	100A	10,7W	1
05100705	051037	PSI NH2 TR 125A	125A	12,2W	1
05100706	051038	PSI NH2 TR 160A	160A	15,0W	1
05100707	051039	PSI NH2 TR 200A	200A	18,5W	1
05103597	054123	PSI NH2 TR 224A	224A	19,2W	1
05100708	051040	PSI NH2 TR 250A	250A	20,6W	1
05103598	054124	PSI NH2 TR 300A	300A	20,6W	1
05100709	051041	PSI NH2 TR 315A	315A	25,0W	1
05103599	054125	PSI NH2 TR 355A	355A	31,5W	1
05100710	051042	PSI NH2 TR 400A	400A	28,5W	1

- Bezpieczniki nożowe niskiego napięcia z uchwytem nieizolowanymi
- Wykonane zgodnie z DIN VDE 0636 cz. 201, DIN 43620 oraz DIN EN/IEC 60269-1 oraz DIN EN/IEC 60269-2
- Napięcie znamionowe: 500 V AC
- Wskaźnik zadziałania
- Wskaźnik selektywności: 1,6
- Charakterystyka gL-gG (pełna ochrona przewodów i kabli oraz wyposażenia elektrycznego)
- Napięcie znamionowe: 500 V
- Zdolność wyłączenia: 120 kA
- Częstotliwość znamionowa: 45-62 Hz
- Izolacja wykonana ze steatytu/kordierytu
- Duża powierzchnia kontaktowa noża z uchwytem podstawy
- Antymagnetyczna płytką wykonana ze stopu aluminium
- Topik z miedzi
- Rozmiar: NH2

