

Otwornica uniwersalna ze stopu twardego



nr art.	nr id.	typ	średnica	szt./opak.
05102456	052864	PROCUT68	68 mm	1
05102457	052865	PROCUT76	76 mm	1
05102458	052866	PROCUT80	80 mm	1

- Do używania z uniwersalnymi wiertarkami udarowymi z systemem SDS-Plus oraz we wszystkich wiertarkami trójszczekowymi (w zależności od zastosowanego adaptera)
- Obustronne podparcie zębów z twardego metalu oraz powiększenie powierzchni lutowania gwarantują stabilne osadzenie i wysoką trwałość
- Przeznaczenie: do wiercenia w ceglach, gazobetonie, płytach gipsowo-kartonowych, płytach gipsowo-włóknowych (Fermacell), tworzywach sztucznych, drewnie z powłoką z tworzywa sztucznego, drewnie litym oraz płytach wiórowych i skleje
- Zoptymalizowany korpus otwornicy ze specjalną geometrią krzywych w powiększonych przestrzeniach na wióry i rowku odprowadzającym zapewnia zredukowanie drgań i wibracji
- Głębokość robocza: ok. 60 mm
- Gniazdo montażowe: M16
- Uwaga: nasadzać tylko przez nakręcanie, wyłączyć mechanizm udarowy!

Uchwyt Pro SDS-Plus do otwornic



nr art.	nr id.	typ	rodzaj uchwytu	szt./opak.
05102460	052868	PRO-Schaft118	SDS-Plus	1
05102462	052870	PRO-Schaft6 118	sześciokąty	1

- Połączenie zatrzaskowe zapewnia szybką wymianę wiertła centrującego
- Skrócone rowki uchwytu zapobiegają przypadkowej, niedozwolonej pracy z udarem, chroniąc narzędzie
- Dla większego bezpieczeństwa uchwyty nie posiadają śruby ustalającej, mogącej stwarzać zagrożenie podczas obracania
- Konstrukcja umożliwia łatwe wyjmowanie rdzenia wiertarskiego przez odblokowanie wiertła centrującego
- Łatwe odłączanie samego adaptera
- Gniazdo gwintowane M16
- Długość: 118 mm

Wiertło centrujące do otwornic



nr art.	nr id.	typ	średnica	szt./opak.
05102470	052878	PZB HM 8120	8 mm	1
05102471	052879	PZB HSS 74109	7,4 mm	1

- Wiertła centrujące do profesjonalnych uchwytów PRO-Schaft 118 i PRO-Schaft 6 118 oraz adapterów kombi PCASDS105, PCASDS220 i PCA6K90
- Wiertło PZB HM 8120 8x120 mm przeznaczone do wiercenia w ścianach murowanych, itp.
- Wiertło PZB HSS 74109: 7,4x120 mm przeznaczone do wiercenia w drewnie, tworzywach sztucznych, itp.
- Długość: 120 mm

Adapter Combi do otwornic



nr art.	nr id.	typ	wykonanie	długość	szt./opak.
05102464	052872	PCASDS105	SDS+ M16	105 mm	1
05102467	052875	PCA6K90	sześciokątne M16	90 mm	1

- Adapter Combi w dwóch wersjach:
 - do urządzeń z uchwytami SDS-Plus
 - do uniwersalnych uchwytów 3 szczekowych (adapter sześciokątny)
- W komplecie: imbusowy klucz sześciokątny 3 mm do łatwego odkręcania wiertła centrującego
- Gniazdo montażowe gwintowane M16
- Mocowanie wiertel centrujących za pomocą wkrętu bez łba
- Wkręt kończy się równo z powierzchnią, zapewniając bezpieczeństwo montażu
- Uwaga: adapter uniwersalny do zastosowania w standardowych, dostępnych na rynku otwornicach i koronkach wiertarskich!

