

## Końcówki wymienne do wskaźników PROpoIN LED/LCD



nr art.	nr id.	typ	szt./opak.
05103470	053956	PROpoIN ES	1

- Końcówki wymienne do wskaźników PROpoIN LED i PROpoIN LCD
- Średnica 4 mm
- Zawartość opakowania: 2 końcówki

## Pokrowiec do wskaźników PROpoIN



nr art.	nr id.	typ	szt./opak.
05103434	053957	PPBT	1

- Wyściełany futerał do wskaźników PROpoIN LED/LCD z zamkiem błyskawicznym
- Wymiary: 330×120×50 mm

## Multimetr cyfrowy PMMM



nr art.	nr id.	typ	szt./opak.
05102991	053125	PMMM	1

- Uniwersalny wielofunkcyjny multimetr cyfrowy
- Solidna konstrukcja wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS
- Funkcje:
  - pomiar napięcia AC i DC
  - pomiar prądu AC i DC
  - pomiar rezystancji
  - bezdotykowe wykrywanie przzerwania przewodu
  - test ciągłości/diody
  - wbudowana latarka LED
- Sprawdzony i zatwierdzony przez TÜV-GS
- Zgodny z normą IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
- Stopień ochrony IP20
- Wymiary: 165×85×32 mm
- Zawiera 2 baterie AAA (baterie na specjalne zamówienie: nr art. 05103714)
- W zestawie z futerałem
- Wybór zakresu pomiaru: automatyczny
- Maks. zakres pomiaru napięcia AC: 600 V
- Maks. zakres pomiaru napięcia DC: 600 V
- Maks. zakres pomiaru prądu AC: 10 A
- Maks. zakres pomiaru prądu DC: 10 A
- Zakres maksymalnej rezystancji: 20 MΩ
- Zapamiętywanie chwilowych wartości pomiaru (funkcja HOLD)
- Kategoria bezpieczeństwa pomiarowego: CAT IV

