

Oprawa najazdowa BERG DL-100



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905339071729
Nazwa producenta	Kanlux
ID produktu wg producenta	7172
KGO	0,14
Kod celny	94054091

Opis ETIM

Klasa	Oprawa oświetleniowa podłogowa (EC000758)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Źródło światła	LED, wymienne
Zawiera źródło światła	Nie
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	GU10
Materiał obudowy	Stal
Gatunek materiału obudowy	Brak informacji
Kolor obudowy	Inne
Materiał klosza	Szkło przezroczyste
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	Brak informacji
Ze statecznikiem	Nie
Osprzęt wymienny	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie

Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Regulowane	Nie
Rodzaj dyfuzora światła	Brak informacji
Podział światła	Symetryczny
Kąt rozsyłu światła	Brak informacji
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	Inne
Klasa efektywności energetycznej dostarczonego wymiennego źródła światła	Brak informacji
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła	A++
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła	E
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	Brak informacji
Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Utrzymanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)	Brak informacji
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)	Brak informacji
Stopień ochrony (IP)	IP67
Odporność udarowa	IK08
Klasa ochronności	I
Do lamp o mocy	10..10 W
Maksymalna moc zestawu	10 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	Nie dotyczy
Barwa światła	Nie dotyczy
Temperatura barwowa	Nie dotyczy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	Brak informacji
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)	Nie

Szerokość	113 mm
Wysokość/głębokość	145 mm
Długość	113 mm
Średnica zewnętrzna	Brak informacji
Szerokość wbudowania	Brak informacji
Wysokość/głębokość wbudowania	Brak informacji
Długość wbudowania	Brak informacji
Średnica wbudowania	Brak informacji
Maksymalne obciążenie	Brak informacji
Najazdowe	Tak
Maksymalna temperatura powierzchni	Brak informacji
Rodzaj okablowania	Brak informacji
Liczba biegunów	Brak informacji
Przekrój przewodu	Brak informacji
Typ połączenia	Brak informacji
Połączenie elektryczne z systemem złączy	Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie