

Ściemniacz LED RF RGB 18 przycisków 72W ID-2070



Zastosowanie:	Do instalacji kolorowych RGB LED. Pilot z odbiornikiem w zestawie.
Napięcie wejściowe:	5V - 24V DC z zasilacza taśm LED
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W przy 5 V; 72 W przy 12 V; 144 W przy 24 V
Maksymalny prąd wyjściowy regulatora:	3 x 2 A
Sposób komunikacji z pilotem z odbiornikiem:	Zestaw regulator + pilot sparowany fabrycznie. Kanał radiowy 2,4GHz
Metoda regulacji jasności:	PWM - modulacja szerokości impulsu
Sterowanie kolorem białym:	zał/wył. Ściemnianie/rozjaśnianie w 10 poziomach.
Sterowanie kanałami RGB:	# ustalone poziomy jasności w trybie statycznym. # zał/wył w każdym kanale i rozjaśnianie / ściemnianie w 10 poziomach. # możliwość regulacji prędkości przejść dynamicznych.
Połączenia ściemniacza z instalacją:	od strony zasilacza - gniazdo DC 5,5/2,1mm w kolorze czarnym . Odbiornik zintegrowany z kablem ok 15cm. Wymiary odbiornika 40 x 13 x 7 mm. Wyjście- gniazdo 4 pinowe do taśm led.
Temperatura pracy:	-20 - 60°C
Wymiary pilota:	86mm x 40mm x 7mm 27g
Przyciski pilota:	18 przycisków. Pamięć ostatnich ustawień po wyłączeniu zasilania.
Zasilanie pilota:	Ogniwo 2025 dołączone do zestawu.
Deklaracje:	RoHs, CE
Gwarancja:	24 miesiące