



Przeznaczenie produktu

Przycisk,  
samoczynny  
powrót  
LPCB10

Seria produktu

### Charakterystyka ogólna

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Kolor                      | Zielony               |
| Typ pozycji                | Kryty                 |
| Materiał                   | Poliamid              |
| Stopień ochrony według IEC | IP66, IP67 oraz IP69K |

### Właściwości mechaniczne

|                                                         |        |                |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Siła zadziałania                                        | kg-lb  | <0.5Kg / 1.1lb |
| Trwałość mechaniczna – przyciski z samoczynnym powrotem | cycles | 5000000        |

|                    |   |                          |
|--------------------|---|--------------------------|
| Montaż             |   | Bez adaptera montażowego |
| Adapter do montażu |   | LPXAU120                 |
| Masa               | g | 25                       |

### Dane techniczne UL

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Stopień ochrony według UL | Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|---------------------------|------------------------------|

### Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +85 |

### Wymiary



### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

---

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA

---

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000221 -  
Napęd przycisku  
sterowniczego