





Przeznaczenie produktu	FB		
Seria produktu	Fuse holder		
Liczba modułów DIN	3		
Typ napięcia roboczego	AC		
Właściwości elektryczne			
Maksymalny prąd znamionowy wg IEC (In)	A	50	
Maksymalne znamionowe napięcie wg IEC (Un)	V	690	
Kategoria użytkowania według IEC	AC22B 500V - AC21B 690V		
Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego In dla różnych temperatur otoczenia			
	20°C	1	
	30°C	0.95	
	40°C	0.9	
	50°C	0.8	
	60°C	0.7	
	70°C	0.5	
Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego In dla bezpieczników obok siebie (pola)			
	1–4	1	
	5–6	0.8	
	7–9	0.7	
	≥10	0.6	
Prąd znamionowy (In)	A	50	
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-20
	maks.	°C	70
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	80
Maks. wysokość	m	3000	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			
	normalna	Płaszczyzna pionowa	
	dozwolona	Dowolna	
Montaż	Szyna DIN 35 mm		
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	maks.	Nm	3
	maks.	Ibin	2.2
Przekrój przewodu			
	Maksymalny , linka wg IEC elastyczny maks. (AWG/kcmil)	mm²	25
			6
	Maksymalny , drut wg IEC sztywny maks. (AWG/kcmil)	mm²	35
			8
Masa		g	224

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu

IP20

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°4248.1

IEC/EN 60269-1

IEC/EN 60269-2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL 4248-1

Certyfikaty

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002705 -
Podstawa do
wkładki
bezpiecznikowej
cyldrycznej