



G66

Kaseta do wylewki z tworzywa, SF, prostokątna, 80mm÷110mm

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Seria                 | SF                                                     |
| Nazwa produktu/Rodzaj | kaseta do wylewki z tworzywa                           |
| Odporność na ciepło   | +125°C zgodnie z normą IEC 60695-10-2                  |
| Palność materiału     | +850°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60695-2-11) |
| Dedykowany do:        | S600,<br>SF610,<br>SF670                               |

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Rodzaj materiału     | tworzywo sztuczne, bezhalogenowe                        |
| Klasa ETIM           | EC000114 Puszka łączeniowa do instalacji podpodłogowych |
| Sposób montażu       | w podłodze wylewanej                                    |
| Kształt produktu     | prostokątna                                             |
| Głębokość regulowana | 80-110 mm                                               |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1             |
| Jednostka miary              | szt.          |
| EAN opakowanie jednostkowe   | 8426436016071 |
| Waga jedn.                   | 1,438 kg      |
| EAN13 opak.                  | 8426436016071 |
| Wys. opak. zbiorczego        | 8 cm          |
| Szer. opak. zbiorczego       | 26,3 cm       |
| Dł. opak. zbiorczego         | 31,7 cm       |