



BMW1.01/12

Łącznik jednobiegunowy, (moduł), 10AX, szybkozłączka,, beżowy

Seria	Simon Basic	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik jednobiegunowy	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Kolor	beżowy	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787568313
Typ produktu	moduł	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Prąd znamionowy świetlówkowy	10 AX	Wykończenie powierzchni	błyszczące	Wys. opak. jedn.	16 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłączka	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Dł. opak. jedn.	4,5 cm
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Wysokość produktu	75 mm	Waga jedn.	0,0766 kg
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę IP44 NEOS: BMRC1B/...; BMRC2B/...lub ramkę IP44 STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/..	Szerokość produktu	75 mm	EAN13 opak.	5902787568313
Podświetlenie	opcjonalne, niedołączone	Głębokość produktu	41 mm	Typ opak. zbiorczego	pudefko zamykane
		Głębokość wbudowania	24 mm	Wys. opak. zbiorczego	10 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Szer. opak. zbiorczego	19 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1	Dł. opak. zbiorczego	23 cm
		Układ połączeń	łącznik 1-biegunowy (bistabilny)		