



DS9L.01/11

Ściemniacz do LED ściemnialnych, naciskowo-obrotowy, jednobiegunowy, biały

Seria	Simon 54
Nazwa produktu/Rodzaj	ściemniacz do LED ściemniających, naciskowo-obrotowy, jednobiegunowy
Kolor	biały
RAL (zbliżony)	RAL 9003
Typ produktu	moduł
Napięcie znamionowe	230 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20
Zakres częstotliwości	50-50 Hz

Klasa ETIM	EC000025 Ściemniacz
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni	naturalne
Wykończenie powierzchni	błyszczące
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	75 mm
Głębokość produktu	46 mm
Głębokość wbudowania	28 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	pokrętło
Ilość klawiszy /dźwigni	1
Do źródeł światła	LED ściemniający (DIM) 230V - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V -TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator elektroniczny - NIE, żarówki halogenowe 12V-transformator rdzeniowytoroidalny - NIE
montaż	podtynkowy
Do zastosowania z czujnikiem obecności	nie
Do zastosowania z przyciskiem	nie
Pamięć poziomu jasności	tak
Do zastosowania z przyciskiem radiowym	nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	nie
Rodzaj obciążenia	Obciążenie pojemnościowe, Obciążenie rezystancyjne
Do zastosowania z czujnikiem ruchu	nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym	nie
Moc obciążenia	2-250 W
W układzie schodowym	Tak

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787825959
Typ opak. jedn.	blister
Wys. opak. jedn.	5,5 cm
Szer. opak. jedn.	10 cm
Dł. opak. jedn.	10 cm
Waga jedn.	0,116 kg
EAN13 opak.	5902787825959
Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Szer. opak. zbiorczego	19 cm
Dł. opak. zbiorczego	29 cm