



## DW6/2.01/48

Łącznik schodowy podwójny, (moduł), 10AX, zaciski śrubowe,, antracyt, metalizowany

|                                  |  |                                      |  |                              |                   |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------|
| Seria                            | Simon 54   | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny  | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10                |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik schodowy podwójny  | Nadruk/Piktogram                     | symbol „schody”  | Jednostka miary              | szt.              |
| Kolor                            | antracyt, metalizowany   | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe                                 | EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787822590     |
| Typ produktu                     | moduł  | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie   | Typ opak. jedn.              | folia zgrzewana   |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX  | Wykończenie powierzchni              | matowe   | Wys. opak. jedn.             | 16 cm             |
| Napięcie znamionowe              | 250 V  | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy  | Szer. opak. jedn.            | 11 cm             |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe  | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty   | Dł. opak. jedn.              | 4,5 cm            |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44  | Wysokość produktu                    | 75 mm  | Waga jedn.                   | 0,07905 kg        |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki | Głębokość produktu                   | 41 mm  | EAN13 opak.                  | 5902787822590     |
| Podświetlenie                    | nie  | Głębokość wbudowania                 | 31 mm  | Typ opak. zbiorczego         | puddelko zamykane |
|                                  |  | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy  | Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm             |
|                                  |  | Ilość klawiszy / dźwigni             | 2  | Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm             |
|                                  |  | Układ połączeń                       | Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny),<br>Łącznik schodowy (bistabilny) | Dł. opak. zbiorczego         | 23 cm             |