

## Oprawa pyłoszczelna mah plus-258-abs/pc



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5905339185259 |
| Nazwa producenta          | KANLUX        |
| ID produktu wg producenta | 18525         |
| Nazwa marki               | Kanlux        |
| KGO                       | 0,43          |
| Kod celny                 | 94054035      |

### Opis ETIM

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Klasa                                       | Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892) |
| Grupa                                       | Oprawy oświetleniowe (EG000027)    |
| Do montażu ściennego                        | Nie                                |
| Przystosowane do zawieszenia                | Tak                                |
| Do montażu sufitowego                       | Tak                                |
| Do montażu wbudowanego                      | Nie                                |
| Do montażu natynkowego                      | Tak                                |
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | Nie                                |
| Źródło światła                              | Świetłówka D=26 mm                 |
| Zawiera źródło światła                      | Nie                                |
| Liczba źródeł światła                       | 2                                  |
| Oprawka                                     | G13                                |
| Materiał obudowy                            | Tworzywo sztuczne                  |
| Kolor obudowy                               | Szary                              |
| Materiał klosza                             | Tworzywo sztuczne opalizowane      |
| Rodzaj napięcia                             | AC                                 |
| Napięcie znamionowe                         | 220..240 V                         |
| Ze statecznikiem                            | Nie                                |
| Bez funkcji ściemniania                     | Tak                                |
| Stopień ochrony (IP)                        | IP65                               |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Odporność uderowa      | IK10              |
| Klasa ochronności      | I                 |
| Z czujnikiem ruchu     | Nie               |
| Z czujnikiem światła   | Nie               |
| Maksymalna moc zestawu | 116 W             |
| Szerokość              | 92 mm             |
| Wysokość/głębokość     | 92 mm             |
| Długość                | 1570 mm           |
| Przekrój przewodu      | 3 mm <sup>2</sup> |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1043297 |
|--------|---------|