




## DS9L2.01/46

Ściemniacz do LED ściemniających, obrotowy,  
dwubiegunowy, brąz mat, metalizowany

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu/Rodzaj | ściemniacz do LED ściemniających, obrotowy, dwubiegunowy |
| Seria                 | Simon 54                                                 |
| Kolor                 | brąz mat, metalizowany                                   |
| Stopień ochrony IP    | IP20                                                     |
| Typ pr.               | moduł                                                    |
| Rodzaj podłączenia    | zaciski śrubowe                                          |
| U <sub>znam</sub>     | 230 V                                                    |
| częstotliwość         | 50-50 Hz                                                 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| EAN opakowanie jednostkowe | 5902787837044 |
|----------------------------|---------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykończenie powierzchni      | matowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mocowanie                    | pazurki / wkręty                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rodzaj materiału             | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zabezp.powierzchni           | lakierowanie                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wysokość produktu            | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Szer.prod.                   | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gł. prod.                    | 46 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spos.mont.                   | montaż podtynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gł. wbudowania               | 28 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ilość klawiszy               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Metodaeksploatacji           | pokrętło                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Do źr. światła               | LED ściemniający (DIM) 230V - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V - TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator elektroniczny - NIE, żarówki halogenowe 12V-transformator rdzeniowy toroidalny - NIE |
| Pamięć poziomu jasności      | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Do zastos. z przyc.          | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Do zastos. z czujn.obecności | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Do zastos. z wył.czasowym    | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Do zastos. z przyc.radiowym  | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Do zastos. z przyc.podczer.  | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rodz. obciąż.                | Obciążenie pojemnościowe, Obciążenie rezystancyjne                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ściem.szereg.                | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Do zastos. z czujn.ruchu     | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Moc obciążenia               | 5-215 W                                                                                                                                                                                                                                                                                  |