

Przewód instalacyjny H07V-K (LGY) 1,5 450/750V biały



Informacje ogólne

Nazwa producenta	HELUKABEL
ID produktu wg producenta	29134

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Rodzaj powierzchni żyły	Bez pokrycia
Znamionowy przekrój żyły	1,5 mm ²
Klasa żyły	Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Liczba żył	1
Materiał izolacji żyły	Polichlorek winylu (PVC)
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Kolor izolacji	Biały
Z przewodem ochronnym	Nie dotyczy
Ekran	Nie
Żyła uziemiająca	Nie
Pancerz/zbrojenie	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Brak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Nie dotyczy
Kolor powłoki/izolacji	Nie dotyczy
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)	Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Nie
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Nie
Przybliżona średnica zewnętrzna	3,4 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-5..70 °C

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-30..80 °C
Napięcie znamionowe U0	450 V
Napięcie znamionowe U	750 V

Atrybuty

ERP ID	1099486
--------	---------