

# Przewód ÖLFLEX CLASSIC 110 12G1,5,Szary



## Informacje ogólne

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4044773064780               |
| Nazwa producenta          | LAPP KABEL                  |
| ID produktu wg producenta | 1119312                     |
| Seria produktu            | ÖLFLEX PVC, żyły numerowane |

## Opis ETIM

|                                           |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                     | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248) |
| Grupa                                     | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)              |
| Materiał żyły                             | Miedź                                                     |
| Rodzaj powierzchni żyły                   | Bez pokrycia                                              |
| Znamionowy przekrój żyły                  | 1,5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Klasa żyły                                | Klasa 5 = wielodrutowa giętka                             |
| Liczba żył                                | 12                                                        |
| Żyły skręcone                             | Tak                                                       |
| Materiał izolacji żyły                    | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Identyfikacja żył                         | Cyfry                                                     |
| Kolor izolacji                            | Czarny                                                    |
| Z przewodem ochronnym                     | Tak                                                       |
| Maksymalna temperatura żyły               | 80 °C                                                     |
| Ekran                                     | Nie                                                       |
| Żyła uziemiająca                          | Tak                                                       |
| Pancerz/zbrojenie                         | Brak                                                      |
| Materiał powłoki zewnętrznej              | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Kolor powłoki/izolacji                    | Szary                                                     |
| Nierozprzestrzeniający płomienia          | Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2                                |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2) | Tak                                                       |
| Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)     | Tak                                                       |
| Przybliżona średnica zewnętrzna           | 12 mm                                                     |

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych          | 48 mm      |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -40..80 °C |
| Napięcie znamionowe U <sub>0</sub>                                 | 300 V      |
| Napięcie znamionowe U                                              | 500 V      |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1047946 |
|--------|---------|