

## Gniazdo meblowe z oświetleniem LED i wyłącznikiem, 2P+Z



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5901752484597 |
| Nazwa producenta          | ORNO          |
| ID produktu wg producenta | OR-AE-1317    |
| Nazwa marki               | Orno          |

### Opis ETIM

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                               | Gniazdo (EC000125)                              |
| Grupa                               | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Model                               | Ze stykiem ochronnym (bolec)                    |
| Okrągły styk ochronny               | Tak                                             |
| Liczba aktywnych styków (okrągłych) | 1                                               |
| Z lampką sygnalizacyjną             | Nie                                             |
| Liczba jednostek                    | 1                                               |
| Liczba faz                          | 1                                               |
| Nadruk/symbol                       | Brak                                            |
| Typ połączenia                      | Wtykowe samozaciskowe                           |
| Z pokrywą uchylną                   | Nie                                             |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi     | Nie                                             |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie      | Nie                                             |
| Kolor                               | Srebro                                          |
| Przezroczysty                       | Nie                                             |
| Model zamykany                      | Nie                                             |
| Z mechanizmem wyrzutu wtyczki       | Nie                                             |
| Z oświetleniem funkcyjnym           | Tak                                             |
| Z ochroną przeciwprzepięciową       | Brak informacji                                 |
| Ochrona przed prądem przetężeniowym | Brak informacji                                 |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym       | Brak informacji                                 |
| Zasilanie specjalne                 | Bez specjalnego zasilania                       |
| Sposób montażu                      | Do wbudowania                                   |
| Sposób mocowania                    | Montaż śrubowy                                  |
| Materiał                            | Tworzywo sztuczne                               |
| Zabezpieczenie powierzchni          | Brak informacji                                 |
| Wykończenie powierzchni             | Matowy                                          |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Z przełącznikiem wł./wyl. | Tak             |
| Prąd znamionowy           | Brak informacji |
| Napięcie znamionowe       | 230 V           |
| Zakres częstotliwości     | 50..60 Hz       |
| Stopień ochrony (IP)      | IP20            |
| Szerokość osprzętu        | 423 mm          |
| Wysokość osprzętu         | 64 mm           |
| Głębokość osprzętu        | 64 mm           |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1060957 |
|--------|---------|