

Greenlight LED 9W 3000K 90° 50x100 grafit



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907769476891
Nazwa producenta	PXF Lighting
ID produktu wg producenta	PX4059015
KGO	0,48

Opis ETIM

Klasa	Oprawa uliczna i placowa (EC000062)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Sposób montażu	Od góry/z boku
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor obudowy	Antracyt
Materiał klosza	Szkoło matowe/satynowe
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Ze statecznikiem	Tak
Bez funkcji ściemniania	Tak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK08
Klasa ochronności	I
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-20..40 °C
Maksymalna moc zestawu	9 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	630 lm

Skuteczność świetlna oprawy	70 lm/W
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	3000.. K
Szerokość	50 mm
Wysokość/głębokość	100 mm
Długość	170 mm

Atrybuty

ERP ID	1104732
--------	---------