

## Kabel energetyczny YKYFTY ŻO 5x1,5 0,6/1kV



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 5902814463314 |
| Nazwa producenta          | TECHNOKABEL   |
| ID produktu wg producenta | 0952 002 05   |
| Nazwa marki               | Techno kabel  |

### Opis ETIM

|                                                                    |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                              | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248) |
| Grupa                                                              | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)              |
| Znamionowy przekrój żyły                                           | 1,5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Klasa żyły                                                         | Klasa 1 = jednodrutowa                                    |
| Liczba żył                                                         | 5                                                         |
| Materiał izolacji żyły                                             | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Identyfikacja żył                                                  | Kolor                                                     |
| Kolor izolacji                                                     | Kilka                                                     |
| Z przewodem ochronnym                                              | Tak                                                       |
| Maksymalna temperatura żyły                                        | 70 °C                                                     |
| Ekran                                                              | Nie                                                       |
| Żyła uziemiająca                                                   | Tak                                                       |
| Pancerz/zbrojenie                                                  | Taśma wzmacniająca                                        |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Kolor powłoki/izolacji                                             | Czarny                                                    |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                                   | Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2                                |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                          | Nie                                                       |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                    | 12,4 mm                                                   |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych          | 186 mm                                                    |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu           | -5..50 °C                                                 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -30..70 °C                                                |
| Napięcie znamionowe U <sub>0</sub>                                 | 600 V                                                     |
| Napięcie znamionowe U                                              | 1000 V                                                    |

### Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1090516 |
|--------|---------|