

## Naświetlacz BVP165 LED120/840, PSU, 100W, SWB, CE



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 8719514533516 |
| Nazwa producenta          | SIGNIFY       |
| ID produktu wg producenta | 911401856483  |

### Opis ETIM

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Klasa                                      | Oświetlenie kierunkowe (EC001744) |
| Grupa                                      | Oprawy oświetleniowe (EG000027)   |
| Do montażu natynkowego                     | Nie                               |
| Do montażu wbudowanego                     | Nie                               |
| Montaż ścienny                             | Nie                               |
| Przystosowane do zawieszenia               | Nie                               |
| Do montażu sufitowego                      | Nie                               |
| Montaż na trawersie                        | Nie                               |
| Montaż do podłoża                          | Tak                               |
| Montaż na szynie prądowej                  | Nie                               |
| Do montażu na zaciski                      | Nie                               |
| Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego | Nie                               |
| Regulacja                                  | Obrotowy                          |
| Z czujnikiem ruchu                         | Nie                               |
| Z czujnikiem światła                       | Nie                               |
| Źródło światła                             | LED, niewymienne                  |
| Zawiera źródło światła                     | Tak                               |
| Liczba źródeł światła                      | 216                               |
| Oprawka                                    | Inne                              |
| Materiał obudowy                           | Aluminium                         |
| Zabezpieczenie powierzchni                 | Malowanie proszkowe               |
| Kolor obudowy                              | Szary                             |
| Materiał klosza                            | Szkló przezroczyste               |

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Powierzchnia szczotkowana                        | Nie                             |
| Rodzaj napięcia                                  | AC                              |
| Napięcie znamionowe                              | 220..240 V                      |
| Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym | 44,44.. mA                      |
| Rodzaj osprzętu                                  | Sterownik LED sterowany prądowo |
| Ściemniacz zależny od statecznika                | Nie                             |
| Ściemniacz 0-10 V                                | Nie                             |
| Ściemniacz 1-10 V                                | Nie                             |
| Ściemniacz DALI-2                                | Nie                             |
| Ściemniacz DALI                                  | Nie                             |
| Ściemniacz DMX                                   | Nie                             |
| Ściemniacz DSI                                   | Nie                             |
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)          | Nie                             |
| Ściemniacz GPRS                                  | Nie                             |
| Ściemniacz LineSwitch                            | Nie                             |
| Ściemniacz systemowy producenta                  | Nie                             |
| Ściemniacz PWM                                   | Nie                             |
| Ściemniacz z odcinaniem fazy                     | Nie                             |
| Ściemniacz z nacinaniem fazy                     | Nie                             |
| Ściemniacz programowalny                         | Nie                             |
| Ściemniacz RF                                    | Nie                             |
| Ściemniacz triakowy                              | Nie                             |
| Ściemniacz Touch and Dim                         | Nie                             |
| Ściemniacz Zigbee                                | Nie                             |
| Ściemniacz z przyciskiem                         | Nie                             |
| Bez funkcji ściemniania                          | Tak                             |
| Odbłyśnik                                        | Biały                           |
| Rodzaj dyfuzora światła                          | Reflektor/odbłyśnik             |
| Podział światła                                  | Symetryczny                     |
| Kąt rozsyłu światła                              | Wiązka bardzo szeroka > 80°     |
| Rozsył światła                                   | Bezpośredni                     |
| Stopień ochrony (IP)                             | IP65                            |
| Odporność uderowa                                | IK07                            |
| Klasa ochronności                                | I                               |
| Maksymalna moc zestawu                           | 100 W                           |
| Barwa światła                                    | Biały                           |
| Temperatura barwowa                              | 4000..4000 K                    |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                    | 80-89                           |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1               | 12000 lm                        |
| Szerokość                                        | 312 mm                          |
| Wysokość/głębokość                               | 34,5 mm                         |
| Długość                                          | 220 mm                          |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Średnica zewnętrzna           | Nie dotyczy       |
| Szerokość wbudowania          | Nie dotyczy       |
| Wysokość/głębokość wbudowania | Nie dotyczy       |
| Długość wbudowania            | Nie dotyczy       |
| Rodzaj okablowania            | Końcowe           |
| Liczba biegunów               | 3                 |
| Przekrój przewodu             | 1 mm <sup>2</sup> |