

Przewód telekomunikacyjny BiTLAN U/UTP 4x2x24AWG (0,5) cat. 5e 200MHz



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902956141125
Nazwa producenta	BITNER
ID produktu wg producenta	TI0006
Nazwa marki	Bitner
Kod celny	8544 49 95

Opis ETIM

Klasa	Kabel teleinformatyczny (EC003249)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Rodzaj powierzchni żyły	Bez pokrycia
Średnica żyły	0,5 mm
Klasa żyły	Klasa 1 = jednodrutowa
Liczba żył	8
Liczba skrętek	4
Struktura skrętki	Pary
Materiał izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Ekran na wiązkach	Brak
Ekran wspólny	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji	Szary
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Nie
Przybliżona średnica zewnętrzna	4,8 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem	19,2 mm

Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia	19,2 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	19,2 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-10..50 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-30..70 °C
Kategoria	5E

Atrybuty

ERP ID	1011970
--------	---------