

## Kabel sygnalizacyjny YKSY żo 30x1 0,6/1kV żyły numerowane



### Informacje ogólne

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Nazwa producenta          | TELE-FONIKA |
| ID produktu wg producenta | G-139996    |

### Opis ETIM

|                                                                    |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                              | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248) |
| Grupa                                                              | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)              |
| Materiał żyły                                                      | Miedź                                                     |
| Znamionowy przekrój żyły                                           | 1 mm <sup>2</sup>                                         |
| Klasa żyły                                                         | Klasa 1 = jednodrutowa                                    |
| Liczba żył                                                         | 30                                                        |
| Identyfikacja żył                                                  | Cyfry                                                     |
| Kolor izolacji                                                     | Czarny                                                    |
| Z przewodem ochronnym                                              | Tak                                                       |
| Żyła uziemiająca                                                   | Nie                                                       |
| Pancerz/zbrojenie                                                  | Brak                                                      |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                                   | Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2                                |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                          | Nie                                                       |
| Wytrzymałość (trwałość) izolacji                                   | Brak                                                      |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                    | 21,5 mm                                                   |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -30..70 °C                                                |
| Napięcie znamionowe U <sub>0</sub>                                 | 600 V                                                     |
| Napięcie znamionowe U                                              | 1000 V                                                    |