



## TD1L.01/111

Przycisk "dzwonek" z podświetleniem LED, moduł, 10AX, biały mat

Seria	Simon 55	Klasa ETIM	EC000029 Przycisk	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	przycisk "dzwonek" z podświetleniem LED	Nadruk/Piktogram	symbol „dzwonek”	Jednostka miary	szt.
Kolor	biały mat	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787888695
RAL (zbliżony)	RAL 9003	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Typ produktu	moduł	Wykończenie powierzchni	matowe	Wys. opak. jedn.	16 cm
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Dł. opak. jedn.	4,5 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkoszłącza	Wysokość produktu	75 mm	Waga jedn.	0,06 kg
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Szerokość produktu	75 mm	Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki, Zdjęcie ma charakter poglądowy, ramka montażowa produktu występuje również w wersji czarnej, ocynkowanej. Odmienne kolor wynika z ciągłego rozwoju produktów Kontakt-Simon.	Głębokość produktu	39,5 mm	Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Podświetlenie	wbudowane, orientujące, LED wymienny, kolor: biały	Głębokość wbudowania	26 mm	Szer. opak. zbiorczego	19 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Dł. opak. zbiorczego	23 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1		
		Układ połączeń	Przycisk 1-biegunowy (monostabilny)		
		Model	Przycisk pojedynczy		
		Liczba biegunów	1		
		Styki - działanie	1 styk zwierny (NO)		