



## TZP1K.01/114

Przycisk żaluzjowy pojedynczy, 10A, jasnoszary mat

Seria	Simon 55	Klasa ETIM	EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	przycisk żaluzjowy pojedynczy	Nadruk/Piktogram	symbol „żaluzje”	Jednostka miary	szt.
Kolor	jasnoszary mat	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787892937
RAL (zbliżony)	RAL 7047	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Typ produktu	moduł	Wykończenie powierzchni	matowe	Wys. opak. jedn.	16 cm
Prąd znamionowy	10 A	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Dł. opak. jedn.	4,5 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkolączca	Wysokość produktu	75 mm	Waga jedn.	0,062 kg
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Szerokość produktu	75 mm	Typ opak. zbiorczego	puddelko zamykane
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki. Zdjęcie ma charakter poglądowy, ramka montażowa produktu występuje również w wersji czarnej, ocynkowanej. Odmienny kolor wynika z ciągłego rozwoju produktów Kontakt-Simon.	Głębokość produktu	39,5 mm	Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Podświetlenie	nie	Głębokość wbudowania	26 mm	Szer. opak. zbiorczego	19 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Dł. opak. zbiorczego	23 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	2		
		Układ połączeń	Przycisk 1-biegunowy (monostabilny)		
		Model	Przycisk pojedynczy		
		Liczba biegunów	1		
		Sterowanie mechaniczne	nie		