

KARTA KATALOGOWA

Listwy przepięciowe KEL

KEL surge protectors

GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES:

typ wtyczki / plug type: **wtyczka kątowna 2P+Z**
 typ gniazda/ socket type: **5x 2P+Z**
 przewód/ wire: **H05VV-F**
 przekrój/ cross-section: **3x1mm²**
 zabezpieczenie/ fuse: **bezpiecznik termiczny 10A/230V**
 stopień ochrony/ fuse: **klasa 3**



Indeks	Napięcie znamionowe	Natężenie prądu (A)	Obciążenie (W)	Długość (m)	Standard USB	Kolor	Absorpcja energii (J)	Czas reakcji układu przeciwprzepięciowego	Poziom protekcji Up	Maksymalny prąd impulsu I _{max} (8/20 μs)	Napięcie próby Uoc
W-100034	230 V~	10	2300	1,5	-	szary	360	<25ns	4kV	8kA (L/N)	4kV
W-100035	230 V~	10	2300	3	-	szary	360	<25ns	4kV	8kA (L/N)	4kV
W-100036	230 V~	10	2300	5	-	szary	360	<25ns	4kV	8kA (L/N)	4kV
W-100037	230 V~	10	2300	1,5	-	czarny	360	<25ns	4kV	8kA (L/N)	4kV
W-100038	230 V~	10	2300	3	-	czarny	360	<25ns	4kV	8kA (L/N)	4kV
W-100039	230 V~	10	2300	5	-	czarny	360	<25ns	4kV	8kA (L/N)	4kV
W-100040	230 V~	10	2300	1,5	2xUSB Σ 3,1A/5V DC	szary	360	<25ns	4kV	8kA (L/N)	4kV
W-100041	230 V~	10	2300	3	2xUSB Σ 3,1A/5V DC	szary	360	<25ns	4kV	8kA (L/N)	4kV
W-100042	230 V~	10	2300	5	2xUSB Σ 3,1A/5V DC	szary	360	<25ns	4kV	8kA (L/N)	4kV
W-100043	230 V~	10	2300	1,5	2xUSB Σ 3,1A/5V DC	czarny	360	<25ns	4kV	8kA (L/N)	4kV
W-100044	230 V~	10	2300	3	2xUSB Σ 3,1A/5V DC	czarny	360	<25ns	4kV	8kA (L/N)	4kV
W-100045	230 V~	10	2300	5	2xUSB Σ 3,1A/5V DC	czarny	360	<25ns	4kV	8kA (L/N)	4kV

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi producent.