

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU ST 151 LONGLIFE

Starters for series operation at 230 V AC ( ST 151, ST 172) | Zapłonniki do połączenia szeregowego, 230 V AC



### Cechy produktu

– Zakres temperatur dla niezawodnego odłączenia: -20...+80 °C



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Moc nominalna          | 22,00 W     |
| Napięcie znamionowe    | 220...240 V |
| Częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz    |

WYMIARY I WAGA

|               |         |
|---------------|---------|
| Średnica      | 21,5 mm |
| Masa produktu | 6,43 g  |

INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Zawartość rtęci          | 0.0 mg                                                                                 |
| Uwaga dotycząca produktu | Startery są dostępne w dwóch różnych wersjach, o identycznych parametrach technicznych |

WŁAŚCIWOŚCI

|             |     |
|-------------|-----|
| Ściemnialna | Nie |
|-------------|-----|

Dane kraju

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Oznaczenie produktu | ST 151 LONGLIFE |
|---------------------|-----------------|

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Długość                              | 40,30 mm |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)  | 21,5 mm  |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 21.50 mm |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość             |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 4050300092638 | Blister<br>2                               | 111 mm x 24 mm x 68 mm                   | 26.10 g     | 0.18 dm <sup>3</sup> |
| 4050300119595 | Karton wysyłkowy<br>20                     | 165 mm x 154 mm x 133 mm                 | 308.67 g    | 3.38 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.