


LED VALUE PAR16 50 36° 5 W/4000K GU10

Reflektorowe lampy LED PAR16. Cechy produktu: Lampy LED dla napięcia sieciowego. Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego. Trzonek: GU10. Lampy niezawierające rtęci. Trwałość: do 15 000 h. Korzyści ze stosowania produktu: Idealne, ekonomiczne reflektory kierunkowe. Alternatywne rozwiązanie dla żarówek halogenowych zasilanych napięciem sieciowym. Bardzo niskie zużycie energii. Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła. Odporność na wstrząsy i drgania dzięki technologii LED. Profesjonalne odprowadzanie ciepła. Obszar zastosowań: Oświetlenie kierunkowe akcentujące. Zastosowania domowe. Oświetlenie kierunkowe obiektów wrażliwych na ciepło, np. żywności roślin itp.. Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach. Jako światło wpuszczane do oznaczania przejść, drzwi, schodów itp.. Nastrojowe oświetlenie akcentujące w całym domu. Wszystkie pomieszczenia mieszkalne, zwłaszcza tam, gdzie lampy są widoczne.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075198616
Alt. ID produktu	4058075198623
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075198616
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	LED VALUE PAR16
Kraj pochodzenia	Chiny
KGO	0,10
Kod celny	85395000

Opis ETIM

Klasa	Lampa LED / multi LED (EC001959)
-------	----------------------------------

Grupa	Źródła światła (EG000028)
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy	42..42 mA
Współczynnik mocy	0,5
Moc lampy	5..5 W
Rodzaj napięcia	AC
Strumień świetlny	350..350 lm
Skuteczność świetlna	70 lm/W
Światłość	700 cd
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Kształt bańki	Reflektor/odbłyśnik
Rodzaj szkła/pokrywy	Przezroczysty
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Neutralna 3300-5300 K
Trzonek	GU10
Kolor	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Kolor obudowy	Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Możliwość ściemniania	Nie
Średnica	50 mm
Długość	53 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0,15
Typ bańki	Inne
Klasa efektywności energetycznej	A+
Minimalna liczba cykli załączeń	100000
Zużycie energii przez 1000 godzin	5 kWh
Średnia trwałość znamionowa	15000 h
Możliwość sterowania zdalnego	Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG1

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075198616
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075198623
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1137937
--------	---------