

# Polytex 570

TAŚMY PRZEMYSŁOWE

## BUDOWA, OPIS PRODUKTU

### Nośnik:

- Włókno szklane.

### Klej:

- Wodoaktywowana żywica poliuretanowa.

### Kolor:

- Czarny.

## DANE TECHNICZNE

| Właściwości fizyczne                   | Jednostka         | Wartość   |
|----------------------------------------|-------------------|-----------|
| Wytrzymałość na uderzenia              | KJ/m <sup>2</sup> | ≥30       |
| Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne   | MPA               | ≥12       |
| Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne | MPA               | ≥32       |
| Temperatura stosowania                 | °C                | -40 ÷ 150 |
| Siła kompresji                         | N                 | ≥300      |
| Przyczepność międzywarstwowa           | N/25mm            | ≥ 20      |
| Odporność na UV                        |                   | tak       |



ANTICOR Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001.

## Polytex 570

Wodoutwardzalna taśma z włókna szklanego do szybkiej i trwałej naprawy.

## ZASTOSOWANIE

- Przy naprawie narzędzi, rur, w motoryzacji oraz w przypadku uszkodzenia sprzętów codziennego użytku, inne.

## CECHY I ZALETY

- Szybki czas utwardzania 5-20 min. Całkowitą wytrzymałość osiąga po 24 godzinach.
- Łatwe i szybkie nakładanie.
- Po aplikacji można ją szlifować i malować.
- Nietoksyczna.
- Wodoodporna.
- Odporna na stres termiczny.
- Szeroki zakres temperatur.
- Umożliwia skuteczną wieloletnią naprawę.
- Odporna na promieniowanie UV.
- Odporna na korozję.

## STOSOWANIE / UWAGI

- Zanurz taśmę Polytex 570 w wodzie przez 5-10 sekund.
- Wyciśnij tak, aby usunąć nadmiar wody, następnie owiń mocno i spiralnie wokół naprawionego przedmiotu.
- Odczekaj 20 minut - gotowe.

## WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura przechowywania: do 25°C.
- Okres ważności: 3 lata.

## DOSTĘPNE ROZMIARY

25 mm x 1m, 50 mm x 1,25m, 100 mm x 5 m.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD1-102017

**ANTICOR®**

[www.anticor.pl](http://www.anticor.pl)