

Dane zamówienia MLFB 6SL3203-0CE13-2AA0



Rysunek podobny

Nr zamówienia klienta :

Nr zamów. Siemens :

Nr oferty :

Wskazówka :

Nr poz. :

Nr kompletacji :

Projekt :

Dane projektowe	Przyłącza														
Wejście <table><tr><td>Ilość faz</td><td>3 AC</td></tr><tr><td>Napięcie sieci</td><td>380 ... 480 V</td></tr></table> Wyjście <table><tr><td>Prąd projektowy</td><td>4,0 A</td></tr></table>	Ilość faz	3 AC	Napięcie sieci	380 ... 480 V	Prąd projektowy	4,0 A	Od strony sieci <table><tr><td>Wykonanie</td><td>Zaciski śrubowe</td></tr></table> Po stronie obciążenia <table><tr><td>Wykonanie</td><td>Zaciski śrubowe</td></tr><tr><td>Przekrój podłączenia</td><td>4,00 mm² (12 AWG)</td></tr></table>	Wykonanie	Zaciski śrubowe	Wykonanie	Zaciski śrubowe	Przekrój podłączenia	4,00 mm² (12 AWG)		
Ilość faz	3 AC														
Napięcie sieci	380 ... 480 V														
Prąd projektowy	4,0 A														
Wykonanie	Zaciski śrubowe														
Wykonanie	Zaciski śrubowe														
Przekrój podłączenia	4,00 mm² (12 AWG)														
Dane mechaniczne															
Wymiary <table><tr><td>Szerokość</td><td>125,0 mm (4,9 in)</td></tr><tr><td>Wysokość</td><td>120,0 mm (4,7 in)</td></tr><tr><td>Głębokość</td><td>71,0 mm (2,8 in)</td></tr><tr><td>Rodzaj ochrony</td><td>IP20 / UL open type</td></tr><tr><td>Ciężar netto</td><td>1,1 kg (2,4 lb)</td></tr></table>	Szerokość	125,0 mm (4,9 in)	Wysokość	120,0 mm (4,7 in)	Głębokość	71,0 mm (2,8 in)	Rodzaj ochrony	IP20 / UL open type	Ciężar netto	1,1 kg (2,4 lb)	Przyłącze PE <table><tr><td>Wykonanie</td><td>M4 x 8, podkładka U, podkładka sprężysta</td></tr></table> Normy <table><tr><td>Zgodność z normami</td><td>CURus</td></tr></table>	Wykonanie	M4 x 8, podkładka U, podkładka sprężysta	Zgodność z normami	CURus
Szerokość	125,0 mm (4,9 in)														
Wysokość	120,0 mm (4,7 in)														
Głębokość	71,0 mm (2,8 in)														
Rodzaj ochrony	IP20 / UL open type														
Ciężar netto	1,1 kg (2,4 lb)														
Wykonanie	M4 x 8, podkładka U, podkładka sprężysta														
Zgodność z normami	CURus														