

wtyczka adresowa, do nadawania adres PROFIBUS SIMOCODE pro bez PC/PG



Ogólne dane techniczne

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Wtyczka adresująca
wykonanie produktu	do nadawania adresu PROFIBUS lub Modbus RTU bez PC/PG
temperatura otoczenia	
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
• podczas pracy	-25 ... +60 °C
• podczas transportu	-40 ... +80 °C

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



EMV

Test Certificates

Marine / Shipping



[KC](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other

Environment

Industrial Communication



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)



Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UF7910-0AA00-0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7910-0AA00-0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF7910-0AA00-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)



