

# Arkusze danych produktu

Specyfikacje



## Mureva, podstawa podtynkowa pojedyncza, biała

MUR39107

### Parametry podstawowe

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Gama produktów              | Mureva Styl      |
| Typ produktu lub komponentu | Ramka mocująca   |
| Zgodność gamy               | Mureva Styl      |
| odcień koloru               | Biały (RAL 9003) |

### Parametry uzupełniające

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| sposób montaż urządzenia | Podtynkowy           |
| liczba zespołów          | 1 zespół             |
| Warunki użytkowania      | Wewnątrz/na zewnątrz |
| materiał                 | PC                   |
| długość                  | 84 mm                |
| wysokość                 | 28 mm                |
| Szerokość                | 84 mm                |
| głębokość wystawiania    | 19 mm                |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chemical and detergent products resistance | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Środowisko pracy

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Znak jakości                               | AENOR<br>NF                                    |
| Stopień ochrony IP                         | IP55                                           |
| stopień ochrony IK                         | IK08                                           |
| ognioodporność                             | Samogasnący 650 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...40 °C                                     |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...55 °C                                    |

### Jednostka opakowania

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1   |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Wysokość opakowania 1          | 2,600 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 8,400 cm  |
| Długość opakowania 1           | 8,400 cm  |
| Waga opakowania 1              | 40,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 9,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 17,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 490,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 60        |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 40,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 60,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 3,738 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO<sub>2</sub>.

**Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu** to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Zrównoważone opakowania

## Wydajność zasobów

 Sustainable Packaging

## Dobre samopoczucie

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs [Tak](#)

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.