


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Merten, mechanizm regulatora obrotu

MTN5143-0000

! Produkt dostępny do: 13 wrz 2024

! Sprawdź dostępność

### Parametry podstawowe

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| gama produktów              | Merten                      |
| Typ produktu lub komponentu | Sterownik prędkości         |
| prezentacja urządzenia      | Mechanizm z ramką montażową |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| zastosowanie urządzenia                    | Light control                       |
| sposób montaż urządzenia                   | Podtynkowy                          |
| sposób mocowania                           | Przez wkręty i szczypce             |
| sterowanie ściemniacza                     | Obrotowy                            |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe        | 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...45 °C                          |
| Stopień ochrony IP                         | IP20                                |
| wysokość                                   | 71 mm                               |
| Szerokość                                  | 71 mm                               |
| głębokość zagnieżdżenia                    | 32 mm                               |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 5,800 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 8,500 cm  |
| Długość opakowania 1           | 8,900 cm  |
| Waga opakowania 1              | 110,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | CAR       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 40        |
| Wysokość opakowania 2          | 19,900 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,900 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,400 cm |
| Waga opakowania 2              | 4,764 kg  |

### Warunki gwarancji

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Gwarancja

18 miesięcy

## Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO<sub>2</sub>.

**Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu** to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość   RoHS/REACH

## Dobre samopoczucie

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z   [Tak](#)  
Rohs

## Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodne z wyłączeniami

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Weee

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Kulistość – Profil

[Informacja o żywotności](#)