

# Kanlux



## Kanlux HIMA LED

Downlighty Kanlux HIMA LED to oprawy o wysokiej wydajności świetlnej (ponad 110 lm/W). Możliwość regulacji opraw w dwóch osiach oraz wysoki współczynnik oddawania barw sprawiają, że oprawy idealnie sprawdzą się w miejscach, gdzie ważne jest wyeksponowanie konkretnych stref i kolorów - butiki, stoiska handlowe czy sklepy wielkopowierzchniowe. Kanlux HIMA LED to oprawy o dużej mocy, więc nawet w wysokich pomieszczeniach dostarczą odpowiednią ilość światła. Niezawodność tych lamp potwierdza 5 lat gwarancji.

- 5 lat gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



|                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>[V]<br>220-240 AC | <br>[Hz]<br>50 | <br>≥15000   | <br>[h]<br>30000     | <br>ellipse<br>≤ 6x MacAdam | <br>Ra<br>90    | <br>COB |
|                       |                | <br>IP<br>20 |                      | <br>[°C]<br>5÷25            |                 |         |
| <br>[°]<br>45         | <br>[°]<br>350 |              | <br>[mm]<br>0,5-0,75 | <br>[mm]<br>Ø175            | <br>D-m<br>0,5m |         |
|                       |                |              |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                              |



HIMA LED 23W-NW-W



|                   |                       |    |        |      |    |      |
|-------------------|-----------------------|----|--------|------|----|------|
| HIMA LED 23W-NW-W | <a href="#">22841</a> | 23 | biały  | 2510 | 45 | 4000 |
| HIMA LED 23W-NW-B | <a href="#">22842</a> | 23 | czarny | 2510 | 45 | 4000 |
| HIMA LED 33W-NW-W | <a href="#">22843</a> | 33 | biały  | 3670 | 45 | 4000 |
| HIMA LED 33W-NW-B | <a href="#">22844</a> | 33 | czarny | 3670 | 45 | 4000 |



HIMA LED 23W-NW-W




HIMA LED 23W-NW-B



HIMA LED 33W-NW-W



HIMA LED 33W-NW-B



HIMA LED

Dokument utworzono: 01.02.2025, 13:40

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

PL