



Opis produktu

# TM40/24

## Fail safe bell transformer



| Ogólne informacje |                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu      | TM40/24                                                                                                                                      |
| Kod zamówieniowy  | 2CSM228785R0802                                                                                                                              |
| Numer EAN         | 8012542287858                                                                                                                                |
| Opis katalogowy   | Fail safe bell transformer                                                                                                                   |
| Opis              | These transformers, with safety extremely-low voltage secondary (SELV), are suitable for driving loads that call for a discontinuous supply. |

| Dane techniczne       |                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie          | Residential                                                                                                      |
| Zasilanie             | 40 V-A                                                                                                           |
| Klasa izolacji        | B                                                                                                                |
| Momenty dokrecajace   | 0.5 N-m                                                                                                          |
| Rodzaj transformatora | Fail - Safe Bell Transformers                                                                                    |
| Dostępne opcje        | None                                                                                                             |
| Uwagi                 | Suitable for loads that require a discontinuous supply. Double insulation between primary and secondary windings |
| Przekrój kabli        | 2.5 mm²                                                                                                          |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Długość odizolowania przewodu | 9 mm |
|-------------------------------|------|

## Elektryczność

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Napięcie pierwotne                            | 230 V                                  |
| Napięcie wtórne                               | (5-6) & (6-7) 12 V AC<br>(5-7) 24 V AC |
| Prąd pobierany                                | 1.66 A                                 |
| Maksymalny prąd wyjściowy (I <sub>out</sub> ) | 3.33 A                                 |
| Częstotliwość znamionowa (f)                  | 50/60 Hz                               |
| Straty mocy                                   | 3 W                                    |
| Moc znamionowa                                | 40 W                                   |

## Dane techniczne wg UL/CSA

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Przekroje kabli UL/CSA | 14 AWG |
|------------------------|--------|

## Zgodność materiału

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dane RoHS                 | 2CSC446004K0201                                                 |
| Status RoHS               | Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami |
| Data RoHS                 | 25/06/2009 0.00.00                                              |
| Deklaracja REACH          | 9AKK108467A9482                                                 |
| REACH Information         | True - contains substances > 0.1 mass percentage                |
| REACH Date                | 20240429                                                        |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363                                                 |
| Kategoria WEEE            | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)      |
| WEEE B2C / B2B            | Business To Consumer                                            |

## Normy środowiskowe

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksploatacja +10 ... +40 °C |
| Stopień ochrony                 | IP20                        |

## Wymiary

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Szerokość w liczbie modułów | 3       |
| Szerokość netto             | 52.5 mm |
| Wysokość netto              | 85 mm   |
| Głębokość / długość netto   | 65 mm   |
| Masa netto                  | 450 g   |

## Zamawianie

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Jednostkowe opakowanie | box 4 sztuka |
|------------------------|--------------|

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Waga opakowania<br>brutto (poziom 1) | 1.8 kg  |
| E-Numer (Norwegia)                   | 5469057 |

Certyfikaty i deklaracje

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 2CSC446004K0201 |
| Certyfikat IMQ          | 9AKK107992A6758 |

Instalacja

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Instrukcje i podręczniki | No document needed |
| Diagram okablowania      | 9AKK108467A7358    |

Najczęściej Pobierane

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych,<br>informacja techniczna | 9AKK107991A8329 |
|-----------------------------------------|-----------------|

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ETIM 9                 | EC001547 - Bell transformer |
| eClass                 | V11.0 : 27031190            |
| Kod klasyfikacji       | T                           |
| Normy                  | IEC/EN 61558-2-8            |
| Oznakowanie/certyfikat | IMQ                         |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling Devices → Bells and Safety Transformers



Wszelkie prawa zastrzeżone

2025/03/29

Zastrzega się możliwość zmian bez  
powiadomienia

