



Opis produktu

Vital 1

Vital 1 moduł bezpieczeństwa



Ogólne informacje

Typ produktu	Vital 1
Kod zamówieniowy	2TLA020052R1000
Numer EAN	7350024431810
Opis katalogowy	Vital 1 moduł bezpieczeństwa
Opis	Vital 1 Safety controller with relay outputs 2NO, +24 VDC supply voltage and detachable screw terminals. For monitoring of safety devices, such as emergency stops, using DYNlink.
	Vital 1 is a configurable safety controller that does not require programming. It uses the DYNlink system, which allows up to 30 safety devices to be connected in series to the same circuit, while achieving PL e / SIL 3.
	The DYNlink circuit is a unique solution that uses one single channel to achieve up to Cat.4/PL e. Using DYNlink reduces the installation and engineering time thanks to simple installation with serial connection using M12 connectors.
	Vital 1 can only be used with DYNlink safety devices, such as Eden DYN and devices with a Tina adapter.

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
----------------------------	----------

Kod taryfy celnej	85364900
Typ produktu	Vital
Nazwa produktu	moduł bezpieczeństwa
Funkcja	Safety controller for monitoring of safety devices using DYNlink
Funkcja dodatkowa	Start/test input, Manual/Auto reset

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC172156M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Wideo marketingowe	2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	120 mm
Wysokość netto	84 mm
Szerokość netto	22.5 mm
Masa netto	0.267 kg

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Oznakowanie/certyfikat	CE TÜV NORD CCC UKCA cCSAus
Poziom wydajności (PL)	Up to e
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL)	3

Dane techniczne

Liczba wyjść	Failsafe (Relay) 2
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 V DC

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006522
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje

Certyfikat CQC	CQC2013010303610941
Certyfikat CSA	2TLC172045D0201
Deklaracja zgodności - CCC	2020980303000243
Deklaracja zgodności UE	2TLC172025D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010206D0201
Certyfikat TÜV	2TLC172031D0401
Certyfikat UL	2TLC172045D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	90 mm
Długość opakowania (poziom 1)	45 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	130 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.367 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024431810

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

eClass	V11.0 : 27371819
ETIM 7	EC001449 - Device for monitoring of safety-related circuits
ETIM 8	EC001449 - Device for monitoring of safety-related circuits
ETIM 9	EC001449 - Device for monitoring of safety-related circuits
Kod kategorii IDEA (IGCC)	3584 >> Safety Control Module
UNSPSC	32151802
Kod klasyfikacji	K
E-Numer (Finlandia)	2712238
E-Numer (Szwecja)	3858760

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Moduły bezpieczeństwa

