



Opis produktu

# S800-SOR250

## Shunt Operation Release



### Ogólne informacje

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | S800-SOR250                                               |
| Kod zamówieniowy | 2CCS800900R0211                                           |
| Numer EAN        | 7612271208332                                             |
| Opis katalogowy  | Shunt Operation Release                                   |
| Opis             | S800-SOR250 Shunt operation release 110 ... 250 V AC / DC |

### Dane techniczne

|             |                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Do użytku z | S800S<br>S800N<br>S800C<br>S800B<br>S800HV<br>S800U<br>S800PV-SP<br>S800PV-SD<br>S800PV-M-H |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

## Elektryczność

|                                                   |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe (U <sub>r</sub> )             | 110 ... 250 V                                                                                                                    |
| Znamionowe napięcie pracy                         | 110 ... 250 V                                                                                                                    |
| Znamionowe napięcie sterownicze (U <sub>s</sub> ) | (50 Hz) 110...250 V<br>(50 Hz) 110...250 V<br>(60 Hz) 110...250 V<br>(60 Hz) 110...250 V<br>(DC) 110...250 V<br>(DC) 110...250 V |
| Częstotliwość (f)                                 | 50/60 Hz                                                                                                                         |
| Straty mocy                                       | 23 ... 119 W<br>20 ... 105 V·A                                                                                                   |
| Ilość styków przełącznych                         | 0                                                                                                                                |
| Ilość styków normalnie zamkniętych                | 0                                                                                                                                |
| Ilość styków normalnie otwartych                  | 1                                                                                                                                |

## Zgodność materiału

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dane RoHS                 | 2CCC413003D0201<br>9AKK107680A3903                         |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU                          |
| Data RoHS                 | 20170426                                                   |
| Deklaracja REACH          | 9AKK108468A3036                                            |
| REACH Information         | False - does not contain substances > 0.1 mass percentage  |
| REACH Date                | 20200527                                                   |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363                                            |
| Kategoria WEEE            | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B            | Business To Business                                       |

## Normy środowiskowe

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Informacje środowiskowe | 2CCY413207D0203 |
|-------------------------|-----------------|

## Wymiary

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Szerokość netto           | 27 mm           |
| Wysokość netto            | 95 mm           |
| Głębokość / długość netto | 82.5 mm         |
| Masa netto                | 150 g           |
| Schemat wymiarów          | 2CCC413003C0201 |

## Zamawianie

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 1 sztuka |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 170 g        |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| E-Numer (Finlandia) | 3212436 |
| E-Numer (Norwegia)  | 1628853 |

Certyfikaty i deklaracje

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 2CCC413003D0201 |
|-------------------------|-----------------|

Instalacja

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 9AKK106930A3418 |
|--------------------------|-----------------|

Najczęściej Pobierane

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych,<br>informacja techniczna | 2CCC413003C0208 |
|------------------------------------------|-----------------|

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| ETIM 9                       | EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker) |
| UNSPSC                       | 39121601                                             |
| eClass                       | V11.0 : 27370418                                     |
| Kod kategorii IDEA<br>(IGCC) | 4879 >> Shunt release (for power circuit breaker)    |
| Kod klasyfikacji             | F                                                    |
| Normy                        | IEC 60947-5-1_UL489                                  |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Akcesoria do wyłączników nadmiarowych o wysokiej wytrzymałości zwarciorowej

