



Opis produktu

E204/80G

Switch Disconnecter



Ogólne informacje	
Typ produktu	E204/80G
Kod zamówieniowy	2CDE284001R1080
Numer EAN	4016779646277
Opis katalogowy	Switch Disconnecter
Opis	These devices are suitable for commanding loads and they are realized according EN 60947-3 and EN 60669-1 respectively. Fast removal without dismantling of the busbar. Captive screws with recessed/slotted head. Pozidrive size 2. Add-on of up to 3 auxiliary contact S2C-H6R possible Integrated lay-on edge for labeling system ILS. Locking device as accessories for unauthorized ON/OFF. Approval: VDE, CCC, KEMA

ABB EcoSolutions	
ABB rozwiązania eco	Nie
Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Zaprojektowany w celu zamykania pętli zasobów wg normy EN45555 - 38.1 %
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	Żadne odpady niebezpieczne nie są wysyłane na wysypisko śmieci
Oferowane z wydłużoną żywotnością	Trwałość produktu
Oferowane z usługami odbioru	Oddaj do recyklingu

Instrukcje końca
żywotności

9AKK108469A1170

Dane techniczne

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciov eksploatacyjny (I_{cs})	25 kA
Liczba biegunów	4P
Typ przełącznika	Off
Kolor obudowy	Grev

Elektryczność

Napięcie znamionowe (U_r)	400 V 12 V Minimum
Rodzaj napęcia zasilania	AC
Prąd znamionowy (I_n)	80 A
Prąd znamionowy zwarciov umowny (I_{nc})	25 kA
Straty mocy	na biegun 2.6 W
Ilość styków przełącznych	0
Ilość styków normalnie zamkniętych	0
Ilość styków normalnie otwartych	4

Zgodność materiału

Dane RoHS	2CDK440002K0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Data RoHS	20110701
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240821
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP10
-----------------	------

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4.0
Szeroość netto	70 mm
Wysokość netto	85 mm
Głębokość / długość netto	69 mm
Masa netto	0.39 kg
Głębokość zabudowy (t_2)	70 mm

Zamawianie

Wszelkie prawa zastrzeżone

2025/03/26

Zastrzega się możliwość zmian bez
powiadomienia

Jednostkowe opakowanie	carton 2 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.825 kg

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	2CDK441011D0403
-------------------------	-----------------

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	2CSC400002D0208
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CSC400002D0209
--------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC001545 - Main switch for distribution board
eClass	V11.0 : 27142301
Normy	IEC/EN 60947-3
Oznakowanie/certyfikat	EN IEC

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling Devices → Switch Disconnectors



360°