

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Kolek rozporowy z wkrętem, Thorsman TPH, 115 mm, 10x110mm

IMT39086

! Produkt dostępny do: 30 cze 2025

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Wtyczka igłowa
skrótowa nazwa urządzenia	TPH
Osprzęt dostarczany w dostawie	Wkręt
średnica wiercenia	10 mm
Minimum drilling depth	120 mm
długość wkrętu	115 mm

Parametry uzupełniające

odcień koloru	Zielony/czarny
materiał	Śruba: stal nierdzewna kwasoodporna Kolek: PA + TPR
kategoria korozyjności atmosfery	C5-M
obciążenie praktyczne	Obciążenie wyrywające: 0,6 kN dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 3) Obciążenie wyrywające: 0,8 kN dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 3) Ścinanie: 0,3 kN dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 2,5) Ścinanie: 0,3 kN dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 2,5)
grubość	0...50 mm mocowanie
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...60 °C
średnica	10 mm
długość	110 mm

Środowisko pracy

ilość sztuk w zestawie	Zestaw 20 szt.
------------------------	----------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,600 cm
Szerokość opakowania 1	15,200 cm
Długość opakowania 1	21,400 cm
Waga opakowania 1	28,800 g

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	440
Wysokość opakowania 2	29,800 cm
Szerokość opakowania 2	39,800 cm
Długość opakowania 2	29,400 cm
Waga opakowania 2	17600,000 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	10560
Wysokość opakowania 3	80,000 cm
Szerokość opakowania 3	90,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	422400,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

Materialy i opakowania	
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No