

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Canalis KN, kaseta odpływowa aparat modułowy C60N 1L+N+PE IP41 16A

KNB16CM2

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Zgodność gamy	Canalis KN kanał kablowy szynowy
Typ produktu lub komponentu	Jednostka odpływowa
busbar trunking compatibility	Canalis KN prefabrykowane przewody szynowewymienny wyjścia
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	16 A
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik: iC60N
sposób montażu	Wymienny z wyborem fazy
polaryzacja jednostki odpływowej	L+N+PE
Kolor	Biały (RAL 9001)

Parametry uzupełniające

zastosowanie urządzenia	Rozdział małej mocy
dostarczane wyposażenie	1 wyłącznik included zacisk kablowy
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230...500 V w zależności od urządzenia ochronnego
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4,6 kV
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V w zależności od urządzenia ochronnego 500 V w zależności od urządzenia ochronnego
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Przylączya elektryczne	Złączka kablowa z zaciskiem - kabel : 4 mm² elastyczny Złączka kablowa z zaciskiem - kabel : 6 mm² sztywny
door/cover opening side	Przód
tryb rozłączenia jednostki odpływowej	Przez wyciągnięcie
Normy	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Szerokość	79 mm
Głębokość	70 mm
Wysokość	172 mm
Masa produktu	0,34 kg

Środowisko pracy

system uziemienia	TT TN-S
stopień ochrony IP	IP41 conforming to IEC 60529

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

stopień ochrony IK	IK08 conforming to IEC 62262
--------------------	------------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,400 cm
Szerokość opakowania 1	7,400 cm
Długość opakowania 1	13,500 cm
Waga opakowania 1	340,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	15,800 cm
Szerokość opakowania 2	28,500 cm
Długość opakowania 2	43,500 cm
Waga opakowania 2	10,615 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	46,500 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	30,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Tak

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Tak

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność

Wydajność zawartości halogenów

Produkt wolny od halogenów

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No

WEEE

 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.