

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Wyzwalacz podnapięciowy z przewodami MN, ComPacT NSXm, 277V 60Hz

LV426825

Prośba o kontakt z COK 17 paź 2023

! Sprawdź dostępność

Parametry podstawowe

gama produktów	Compact
Gama produktów	ComPacT NSXm nowa generacja
skrótowa nazwa urządzenia	MN
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
zastosowanie urządzenia	Sterowanie
rodzaj wyzwalacza napięciowego	Cewka otwierająca Wyzwalacz podnapięciowy
napięcie sterujące [Uc]	277 V AC 60 Hz
Zgodność gamy	Compact ComPacT NSXm nowa generacja Compact Compact NSXm PowerPact Multi 9 N40

Parametry uzupełniające

Operating threshold	0,35...0,7 x Un otwieranie 0.85 x Un zamykanie
czas odpowiedzi	< 50 ms
zacisk dodatkowego podłączenia	Fabrycznie oprzewodowany 0...0,8 mm² (AWG 18)linka miedź
gługość odizolowanego odcinka	8 mm
Cable length	1 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	252
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.