

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## ClimaSys Klimatyzator boczny 4kW 400/440VAC

NSYCU4K3P4

! Prośba o kontakt z COK 21 lut 2024

! Sprawdź dostępność

### Parametry podstawowe

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| gama produktów              | ClimaSys                                           |
| Nazwa produktu              | CU                                                 |
| Typ produktu lub komponentu | Urządzenie chłodzące                               |
| mounting type               | Strona                                             |
| Installation                | Wnętrzowy strona                                   |
| Przeznaczenie urządzenia    | Do obudowy                                         |
| Sposób montażu              | Przez wkręty                                       |
| Supply Voltage              | 400 V prąd przemienny (AC) 3 fazy 50/60 Hz         |
| Rated Power                 | 3850 W                                             |
| Moc chłodzenia              | 3850 W 50/60 Hz L35-L35<br>2870 W 50/60 Hz L35-L50 |

### Parametry uzupełniające

|                                         |                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| wysokość                                | 1270 mm                                                                          |
| Szerokość                               | 500 mm                                                                           |
| głębokość                               | 336 mm                                                                           |
| Prąd znamionowy [In]                    | 3,6 A                                                                            |
| prąd rozruchowy                         | 18 A                                                                             |
| pobór mocy w [W]                        | 1780 W w 50/60 Hz, L35-L35<br>2050 W w 50/60 Hz, L35-L50                         |
| współczynnik efektywności energetycznej | 2,2                                                                              |
| typ sterowania                          | Regulator elektroniczny                                                          |
| zakres regulacji temperatury            | 20...50 °C                                                                       |
| temperatura otoczenia dla pracy         | Maksimum: 50 °C<br>Wewnątrz obudowy: 20...46 °C<br>Poza obudowę: 20...50 °C      |
| Noise level                             | 70 dB zgodnie z EN/ISO 3746                                                      |
| ciśnienie                               | 25 bar                                                                           |
| Flow rate                               | Obwód wewnętrzny: 1450 m3/h w 50/60 Hz<br>Obwód zewnętrzny: 1450 m3/h w 50/60 Hz |
| Masa produktu                           | 85 kg                                                                            |
| Rodzaj chłodziwa                        | R134a (1,14 kg)                                                                  |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                          |                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Type of filter                           | Opcjonalny zewnętrzny filtr obwodu                                       |
| Thermal protection<br>Recommended (fuse) | Zabezpieczenie cieplne 8 A (T)<br>Zabezpieczenie zwarciove (magnetyczne) |
| material                                 | Stal                                                                     |
| Kolor                                    | Szary (RAL 7035)                                                         |

## Środowisko pracy

|                      |                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikaty produktu | CE                                                                                                                            |
| wytyczne             | 2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna<br>2006/42/EC - dyrektywa maszynowa<br>2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa |
| Normy                | EN 60335-2-40<br>EN 378<br>EN 60204-1<br>EN/ISO 12100<br>EN 60335-1                                                           |
| stopień ochrony IP   | IP55 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie wewnętrznym)<br>IP34 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie zewnętrznym)                      |

## Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 59,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 67,500 cm  |
| Długość opakowania 1           | 144,500 cm |
| Waga opakowania 1              | 99,000 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 2          |
| Wysokość opakowania 2          | 160,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 80,000 cm  |
| Długość opakowania 2           | 120,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 225,000 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Wpływ na środowisko</b></div>         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                                                                                   | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                                                                                                              |
| <div>Use Better</div>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div> <b>Materiały i opakowania</b></div>      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu                                                                         | Nie                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku                                                                                    | Nie                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>Use Again</div>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div> <b>Przepakowanie i regeneracja</b></div> |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Profil cyklu życia produktu (PEP)                                                                                               | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                                                                                                   |
| Odbiór                                                                                                                          | No                                                                                                                                                                                                                                                        |
| WEEE                                                                                                                            | <div> Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.</div> |