

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Blok dystrybucyjny Linergy DX 63A 3P

LVS04040

Parametry podstawowe

gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Blok rozdzielczy
Nazwa produktu	Linergy DX
Zgodność gamy	Prisma PrismaSeT Pragma
Zgodność produktu	Obudowy Spacial
Stopień ochrony IP	IPxx B

Parametry uzupełniające

lokalizacja połączenia	Góra
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Opis biegunów	4P
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	440 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V prąd przemienny (AC)
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	63 A w 40 °C
[In] prąd znamionowy	63 A w 40 °C
przylązca - zaciski	Dostawa/zasilanie: zacisk typu tunelowego 16 mm² (elastyczny) Dostawa/zasilanie: zacisk typu tunelowego 25 mm² (sztywny) Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (faza) , 12 2,5...6 mm² (elastyczny) Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (faza) , 12 2,5...6 mm² (sztywny) Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (neutralny) , 12 2,5...6 mm² (elastyczny) Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (neutralny) , 12 2,5...6 mm² (sztywny)
szerokość w modułach 9 mm	8
całkowita liczba modułów 18 mm	4
Wysokość	96,5 mm
Szerokość	72 mm
Głębokość	62 mm
Masa produktu	0,29 kg

Środowisko pracy

Stopień zabrudzenia	3
test rozżarzonego drutu	960 °C zgodnie z IEC 60695-2-11

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Normy	IEC 60947-7-1
	IEC 61439-2
	IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,5 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	10,5 cm
Waga opakowania 1	328,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	10,148 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność
Numer SCIP	C95acd0e-e3b4-4bda-b03d-6f10ba692f04
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.