

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Płyta montażowa rozłączników bezpiecznikowych GS 32A



LVS03559

Parametry podstawowe

gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne
installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Fupact: Stacjonarny INF32 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Fupact: Stacjonarny INF32 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Opis biegunów	4 3P: Stacjonarny INF32 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INF32 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny INF32 poziomy instalacja 3 4P: Stacjonarny INF32 pionowy instalacja
liczba modułów pionowych [50 mm]	3 moduł(y): INF32, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASEFA

Parametry uzupełniające

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Kolor	Biały (RAL 9001)
Szerokość	590 mm
Wysokość	150 mm
Masa produktu	1,34 kg
Functional unit	650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF32 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 3 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF32 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 3 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF32 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 3 12,5 mm 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Fupact INF32 Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy pionowy 4P 3 bezpośredni 3 12,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 1	3 cm
Szerokość opakowania 1	15 cm
Długość opakowania 1	58 cm
Waga opakowania 1	2,2 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	9,75 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	32
Wysokość opakowania 3	72 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	94 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >



Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Tak

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No