

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Filtr EMC 3 fazowe 200/240VAC, 380/480VAC 50/60Hz 320A IP20 Akcesoria VW3A

VW3A4710

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Filtr wejściowy EMC
Zgodność gamy	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 160 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, silnik: 75 kW, 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 160 kW, 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, silnik: 75 kW, 200...240 V
Zastosowanie produktu	Filtr wejściowy zakłóceń radiowych
Prąd znamionowy [In]	305 A
Ilość faz w sieci	Trzy fazy

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	Szyna miedziana M12
Maximum motor cable length	150 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z IEC 61800-3 kategoria C2, 380...480 V 300 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z IEC 61800-3 kategoria C3, 380...480 V 150 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z IEC 61800-3 kategoria C2, 200...240 V 300 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z IEC 61800-3 kategoria C3, 200...240 V 50 m ekranowany kabel silnikowy 4 kHz zgodnie z IEC 61800-3 Kategoria C1, 200...240 V
maximum earth leakage current	27,8 mA w 400 V 50 Hz TN 27,8 mA w 400 V 50 Hz TT
power supply voltage	200...240 V 380...480 V
Tolerancja	10 %
odporność mechaniczna	Wstrząsy klasa 3M4 zgodnie z IEC 60721-3-3 Wibracje klasa 3M4 zgodnie z IEC 60721-3-3
Szerokość	260 mm
Wysokość	520 mm
Głębokość	117 mm
Masa produktu	17 kg

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP00
wilgotność względna	5...95 % bez kondensacji zgodnie z IEC 61800-5-1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C (bez zmniejszania wartości znamionowej prądu) 50...60 °C (ze zmniejszaniem prądu o 1,5% na °C)
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...1000 m bez zmniejszania wartości znamionowej prądu 1000...4000 m ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m
Normy	IEC 61800-3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	20,000 cm
Szerokość opakowania 1	56,200 cm
Długość opakowania 1	33,200 cm
Waga opakowania 1	20,000 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	105,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	168,500 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >


Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No

Dimensions




Dimensions in mm

A	B	C	A1	B1	Ø
260	520	117	235	120	12

Dimensions in in.

A	B	C	A1	B1	Ø
10.2	20.4	4.6	9.3	4.7	0.47

Recommended Schema



- (1) Filter
- (2) Drive