


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Złączki NSY, zacisk śrubowy uziemienie ochronne

NSYTRV42PE

### Parametry podstawowe

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| gama produktów              | Linergy             |
| Nazwa produktu              | Linergy TR          |
| Typ produktu lub komponentu | Blok zacisków       |
| skrótowa nazwa urządzenia   | TRV                 |
| rodzaj złączki              | Uziemienie ochronne |
| poziom listwy zaciskowej    | 1                   |
| Sposób montażu              | Zatraskowy          |
| przekrój znamionowy         | 4 mm <sup>2</sup>   |
| długość                     | 47,7 mm             |
| Kolor                       | Zielono-żółty       |
| ilość sztuk w zestawie      | Zestaw 50 szt.      |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość                            | 6,2 mm                                                                                                                                                     |
| Wysokość                             | 47,5 mm                                                                                                                                                    |
| przyłącza - zaciski                  | 1 zacisk śrubowy: po stronie zasilania<br>1 zacisk śrubowy: na odpływie/odpływowe                                                                          |
| number of connections                | 2                                                                                                                                                          |
| pozycja łącza                        | Bokiem                                                                                                                                                     |
| liczba wejść pomiarowych             | 2                                                                                                                                                          |
| przekrój poprzeczy kabla             | 0,14...6 mm <sup>2</sup> , stały<br>0,2...4 mm <sup>2</sup> , elastyczny z końcówką kablową<br>0,14...6 mm <sup>2</sup> , elastyczny bez końcówki kablowej |
| Moment dokręcania                    | 0,6...0,8 N.m                                                                                                                                              |
| długość izolacji zdejmowanej z kabla | 9 mm                                                                                                                                                       |
| typ narzędzia                        | Podłączenie: wkrętak<br>Odlączenie: wkrętak                                                                                                                |
| materiał                             | Poliamid 6/6: skrzynka izolacyjna                                                                                                                          |
| utrata dielektryka                   | 0,01 przy 1 MHz zgodnie z IEC 60250<br>0,01 przy 1 MHz zgodnie z VDE 0303-T4                                                                               |
| stała dielektryczna                  | 3,7 przy 1 MHz                                                                                                                                             |
| rezystywność                         | 10000 MΩ.m zgodnie z IEC 60093<br>10000 MΩ.m zgodnie z VDE 0303-T30                                                                                        |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| odporność powierzchni | 1000 GΩ zgodnie z IEC 60093<br>1000 GΩ zgodnie z VDE 0303-T30                                   |
| odporność na pełzanie | 500 CTI (> 400 kB) zgodnie z IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kB) zgodnie z VDE 0303-T30             |
| ognioodporność        | V0, grubość 0,8 mm zgodnie z UL 94                                                              |
| Masa produktu         | 13,38 g                                                                                         |
| Zgodność gamy         | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P<br>PrismaSeT Pack 250<br>PanelSeT<br>TeSys<br>Mureva<br>PrismaSeT XS |
| Zgodność produktu     | Obudowy Spacial                                                                                 |

## Środowisko pracy

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikaty produktu            | VDE<br>CSA<br>GL<br>DNV<br>UL                                             |
| wytrzymałość dielektryczna      | 1000 V zgodnie z IEC 60243-1                                              |
| temperatura otoczenia dla pracy | -40...130 °C zgodnie z IEC 60216-1<br>-40...130 °C zgodnie z VDE 0304-T21 |

## Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 0,800 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 4,800 cm   |
| Długość opakowania 1           | 4,800 cm   |
| Waga opakowania 1              | 13,000 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 50         |
| Wysokość opakowania 2          | 5,000 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 5,800 cm   |
| Długość opakowania 2           | 32,000 cm  |
| Waga opakowania 2              | 678,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 3   | P06        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 10400      |
| Wysokość opakowania 3          | 75,000 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 60,000 cm  |
| Długość opakowania 3           | 80,000 cm  |
| Waga opakowania 3              | 151,944 kg |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 6                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Zawartość metalu z recyklingu na poziomie CR            | 0                                                      |
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                                    |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Tak                                                    |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność z wyjątkami                                   |
| Numer SCIP                                              | 8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2                   |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                       |
| Wydajność zawartości halogenów                          | Produkty z tworzyw sztucznych niezawierające halogenów |

Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                                                                                               |
| Odbiór                            | No                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE                              |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |