

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Thalassa Uchwyt klamki do obudowy PLA bez wkładki

NSYEBMPLAG

### Parametry podstawowe

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| gama produktów              | Thalassa |
| Typ produktu lub komponentu | Uchwyt   |

### Parametry uzupełniające

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wyposażenie — blokada                          |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych       | Uchwyt                                         |
| zastosowanie urządzenia                   | Wielozadaniowy                                 |
| Podstawa montażowa                        | Montaż bezpośredni na drzwiach                 |
| Zgodność gamy                             | Thalassa Thalassa PLA                          |
| elementy składowe urządzenia              | 1 uchwyt z zamkiem                             |
| materiał                                  | Poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego |

### Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 30,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 5,500 cm   |
| Długość opakowania 1           | 3,500 cm   |
| Waga opakowania 1              | 212,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | CAR        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 21         |
| Wysokość opakowania 2          | 39,400 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 20,500 cm  |
| Długość opakowania 2           | 29,600 cm  |
| Waga opakowania 2              | 4,531 kg   |
| Jednostka miary opakowania 3   | P12        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 588        |
| Wysokość opakowania 3          | 83,000 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 80,000 cm  |
| Długość opakowania 3           | 120,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 140,000 kg |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

# Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

|                                                         |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Nie                                                                           |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Numer SCIP                                              | 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959                                          |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Odbiór                            | No                                                               |