

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Lampa LED do szafy, PanelSeT, Thalassa, 1100lm



NSYLAMT5LD2

Parametry podstawowe

Gama produktów	Gniazda oświetleniowe i zasilające
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria oświetleniowe
Typ produktu lub komponentu	Lampka
zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
elementy składowe urządzenia	1 lampka 1 elementy mocujące 2 kabel
power factor	0,9

Parametry uzupełniające

Gniazdo standardowe	Bez gniazda
znamionowa moc lampy	10 W
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	120/230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Mocowanie źródła światła	Zintegrowany LED
typ żarówki	Lampka podświetlająca LED
typ sterowania	Wbudowany przycisk
strumień świetlny	1100 lm
temperatura barwowa	4000 K
czas życia urządzenia w godzinach	25000 godz.
Przyłącza elektryczne	Kabel quick connector 3 m supplied Kabel quick connector 1 m supplied
Podstawa montażowa	Szyny poprzeczne Części metalowe
sposób mocowania	Śruby Mocowanie magnetyczne
Zgodność gamy	Spacial Thalassa
długość	560 mm
Wysokość	30,5 mm
Kolor	Aluminiowe

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529
klasa ochronności	Klasa I

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Normy	IEC 60598
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-16...65 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,000 cm
Szerokość opakowania 1	60,000 cm
Długość opakowania 1	6,000 cm
Waga opakowania 1	710,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	32,000 cm
Szerokość opakowania 2	62,000 cm
Długość opakowania 2	27,000 cm
Waga opakowania 2	14,200 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 3	640
Wysokość opakowania 3	178,000 cm
Szerokość opakowania 3	100,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	466,400 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnianie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

[Informacja o żywotności](#)

Odbiór

No

WEEE

 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.