


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa pionowa na stałe do Compact NSX630

LVS03070

Parametry podstawowe

gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa
installation description	Obudowa stojąca na podłodze - width 850 mm Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 + 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenia przeciwprzepięciowego - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenia przeciwprzepięciowego - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny EZC400 - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny EZC630 - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INS320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INS500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenia przeciwprzepięciowego - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenia przeciwprzepięciowego - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny CVS400 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS400 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny CVS630 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS630 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny EZC400 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny EZC400 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny EZC630 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny EZC630 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS320...400 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS320...400 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS500...630 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS500...630 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV320...400 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV320...400 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV500...630 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV500...630 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX400 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX400 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX630 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX630 poziomy instalacja
Condition of using cable tie	Konieczna jest dodatkowa płyta (2M wysokość) kiedy urządzenie zostało zainstalowane poziomo

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

dochodzący z góra obudowy)
6 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą
osłoną przyłączy w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel
dochodzący z spód obudowy)

Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

wejście kablowe	Płyty z wycięciami 0,38 mm góra 217 mm Płyty z wycięciami 0,32 mm spód 67 mm
materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	600 mm
Wysokość	250 mm
Masa produktu	2,24 kg

[illegible]

mm
850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX400 bez
Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32
mm
850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 bez
Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 9 0,38 mm
850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 bez
Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 9 0,38 mm
850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 bez
Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 6 0,32 mm
850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 bez
Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez
Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact
NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez
Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact
NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez
Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact
NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez
Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact
NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez
Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38
mm
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact
NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną
przyłączy 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez
Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38
mm
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact
NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną
przyłączy 9 0,38 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez
Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32
mm
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact
NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną
przyłączy 6 0,32 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX630 bez
Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32
mm
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact
NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną
przyłączy 6 0,32 mm
850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 bez
Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38
mm
850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 bez
Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,38
mm
850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 bez
Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32
mm
850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 bez
Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6 0,32
mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3 cm
Szerokość opakowania 1	29,4 cm
Długość opakowania 1	47,5 cm
Waga opakowania 1	2,231 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	18,764 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Wydajność zawartości halogenów	Produkty z tworzyw sztucznych niezawierające halogenów
Bez PCV	Tak

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No